

# Han 300A crimp module, male



Номер детали	09 14 001 3004
Спецификация	Han 300A crimp module, male
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09140013004

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

## Название

Категория	Модули
Серия	Han-Modular <sup>®</sup>
Тип модуля	Модуль Han <sup>®</sup> 300 A

## Версия

Метод подключения	Подключение обжимом Аксиально-винтовое подключение
Тип	Вилка
Число контактов	1
Подробные данные	Контакты заказываются отдельно.

## Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	95 120 mm²
Номинальный ток	300 A
Номинальное напряжение	1,000 V
Номинальное напряжение	1,000 V AC 1,300 V DC
Номинальное импульсное напряжение	8 kV
Степень загрязнения	3
Сопротивление изоляции	>10 <sup>10</sup> Ω
Предельная температура	-40 +125 °C
Циклы стыковки	≥500



## Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (РС)
-------------------------------	-------------------

Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)

Группа горючести материала согласно UL 94 V-0

RoHS совместим

Состояние ВЭА совместим

China RoHS

Жидкости из приложения XVII к предписанию Не содержится

Жидкости из приложения XIV к предписанию Не содержится

REACH

Особо опасные жидкости предписания

**REACH** 

Не содержится

Законопроект 65 штата Калифорния

Не содержится

## Спецификации и допуски

Спецификации	EN 50124-1	
	EN 60664-1	
	IEC 61984	

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	25 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990