

Han Multi module, female (D-Sub)



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 14 004 4513
Спецификация	Han Multi module, female (D-Sub)
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09140044513

Название

Категория	Модули
Серия	Han-Modular®
Тип модуля	Модуль Han® Multi
Размер модуля	Одинарный модуль

Версия

Тип	Розетка
Число контактов	4
Подробные данные	Контакты заказываются отдельно.

Технические характеристики

Номинальный ток	1.5 A
Номинальное напряжение	50 V
Сопротивление изоляции	$>10^{10} \Omega$
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥ 500

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим

Стр. 1 / 2 | Дата создания 2022-08-17 | Примечание: указанные здесь данные являются выдержками из онлайн-каталога. Полная и актуальная информация и данные приведены в документации пользователя. Обращаем ваше внимание на то, что пользователь несёт ответственность за проверку функциональности, соответствия действующим законам и директивам, а также за электрическую безопасность в конкретном случае применения.



Свойства материала

China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Не содержится
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

Коммерческие данные

Размер упаковки	2
Вес нетто	8.5 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140020184