

R 15-7+E-ISK-BU



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 15 007 3121
Спецификация	R 15-7+E-ISK-BU
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09150073121

Название

Категория	Контактные вставки
Серия	R 15

Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Розетка
Число контактов	7
Подробные данные	для металлических кабельных/блочных кожухов

Технические характеристики

Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение	250 V
Номинальное импульсное напряжение	4 kV
Степень загрязнения	3
Номинальное напряжение согласно CSA	600 V
Номинальное напряжение, согласно CSA	600 V
Сопротивление изоляции	$>10^{10} \Omega$
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥ 500

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Полиамид (ПА)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)



Свойства материала

Группа горючести материала согласно UL 94 HB	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Нафталин

Спецификации и допуски

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
----------	--

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	8.85 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140022713