

## M23 06 Female -L



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 15 106 2702
Спецификация	M23 06 Female -L
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09151062702">https://b2b.harting.com/09151062702</a>

### Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Круглые соединители M23
Название	Signal
Элемент	Контактные вставки

### Версия

Метод подключения	Подключение пайкой
Тип	Розетка
Число контактов	6

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	2.5 mm <sup>2</sup> макс.
Номинальный ток	20 A
Номинальное напряжение	300 V
Номинальное импульсное напряжение	2.5 kV
Степень загрязнения	3
Сопротивление изоляции	>10 <sup>10</sup> Ω
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥500

### Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Полиамид (ПА)
Цвет (контактная вставка)	Белый



## Свойства материала

Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	позолоченные
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец

## Спецификации и допуски

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
----------	-----------------------

## Коммерческие данные

Размер упаковки	5
Вес нетто	8.51 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990