

## Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 15 200 6224
Спецификация	Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09152006224">https://b2b.harting.com/09152006224</a>

### Название

Категория	Контакты
Серия	Han D <sup>®</sup> HMC
Тип контакта	Обжимной контакт

### Версия

Тип	Розетка
Производственный процесс	Точеные контакты

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.14 ... 0.37 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение проводника	AWG 26 ... AWG 22
Рабочий ток	≤10 A
Сопротивление контактов	≤3 mΩ
Длина снятия изоляции	8 mm
Циклы сопряжения с другими компонентами HMC	≥10,000

### Свойства материала

Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	HMC позолоченный
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим



Pushing Performance

## Свойства материала

China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Свинец

## Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
--------------	-------------------------

## Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	0.69 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990