

## Han 108DD-SMC-MI-CRT-(109-216)



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 16 108 3011
Спецификация	Han 108DD-SMC-MI-CRT-(109-216)
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09161083011">https://b2b.harting.com/09161083011</a>

### Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han DD®
Спецификация	Последовательная маркировка

### Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Вилка
Размер	48 В
Число контактов	216
Контакт PE	Да
Идентификация контактов	109 ... 216
Подробные данные	Обжимные контакты заказываются отдельно. Для полной сборки необходимо две контактных вставки!

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.14 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение	250 V
Номинальное импульсное напряжение	4 kV
Степень загрязнения	3
Номинальное напряжение согласно CSA	600 V
Номинальное напряжение, согласно CSA	600 V
Сопротивление изоляции	>10 <sup>10</sup> Ω



## Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥500

## Свойства материала

Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	65.42 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140023895