

Han 3A with Harax / Male



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 20 003 0440
Спецификация	Han 3A with Harax / Male
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09200030440

Название

Категория	Комплекты соединителей
Серия	Han A®
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух

Версия

Метод подключения	Технология соединения HARAX®
Тип	Вилка
Размер	3 A
Число контактов	3
Контакт PE	Да
Версия	Верхний ввод

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.75 ... 1.5 mm ²
Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение, проводник-земля	230 V
Номинальное напряжение, проводник-проводник	400 V
Номинальное импульсное напряжение	4 kV
Степень загрязнения	3
Сопротивление изоляции	>10 ¹⁰ Ω
Предельная температура	-40 ... +85 °C
Циклы стыковки	≥500



Технические характеристики

Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 IP67
---------------------------------	--------------

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Посеребренные
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Свинец Нафталин

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	38.8 g
Страна изготовления	Германия



Pushing Performance

Коммерческие данные

код ТН ВЭД ЕС

85366990
