

Han 3A Protect Cover, Sealing Die Cast f



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 20 003 5425
Спецификация	Han 3A Protect Cover, Sealing Die Cast f
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09200035425

Название

Категория	Аксессуары
Серии кабельных/блочных кожухов	Han A®
Тип кабельного кожуха/корпуса	Защитная крышка
Описание кабельного/блочного кожуха	для блочных кожухов с креплением на перегородке
	для блочных кожухов с установкой на поверхности
	Металл
	С крепежным шнуром С уплотнением

Версия

Размер	3 A
Тип блокировки	Одна защелка
Подробные данные	для установленных розеток или контактных вставок Han-Brid®

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP44
	IP65 / IP67 с герметизирующим винтом 09 20 000 9918
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	12

Свойства материала

Материал (уплотнение)	NBR
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим

Стр. 1 / 2 | Дата создания 2022-03-12 | Примечание: указанные здесь данные являются выдержками из онлайн-каталога. Полная и актуальная информация и данные приведены в документации пользователя. Обращаем ваше внимание на то, что пользователь несёт ответственность за проверку функциональности, соответствия действующим законам и директивам, а также за электрическую безопасность в конкретном случае применения.

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com



Pushing Performance

Свойства материала

China RoHS	е
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель
	Свинец
	Нафталин

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
----------	--------

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	23 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85389099