

## Han 3M Base Panel 1 Lever



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 37 003 0301
Спецификация	Han 3M Base Panel 1 Lever
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09370030301">https://b2b.harting.com/09370030301</a>

### Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han® M
Тип кабельного кожуха/корпуса	Корпус приборный
Описание кабельного/блочного кожуха	Прямой

### Версия

Размер	3 A
Тип блокировки	Одна защелка
Области применения	Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях окружающей среды
Содержимое упаковки	С винтом с прокладкой

### Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 IP67

### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 9005 (черный)
Материал (уплотнение)	FPM
Материал (фиксатор)	Нержавеющая сталь
RoHS	совместим



Pushing Performance  
Since 1945

## Свойства материала

Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец
	Никель
	Нафталин
	EN 45545-2 (2020-08)
	R1 (HL 1-3)
	R7 (HL 1-3)

## Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
CE	Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	35 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85389099