

Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p, angled



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 215 1108
Спецификация	Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p, angled
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09452151108

Название

Категория	Соединители
Серия	RJ45
Элемент	Проход через панель
Спецификация	Угловой

Версия

Размер	Han® 3 A
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	8
Крепление	Ввинчивается в пластины крышки

Технические характеристики

Характеристики передачи сигналов	Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Циклы стыковки	≥500
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
	IP67

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
------------------------------------	------------



Свойства материала

Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Серый
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(a) / 6(a)-I: свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали и в оцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,35 % / свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали с массовой долей свинца до 0,35 % и в деталях из горячеоцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,2 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Свинец Нафталин

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
PROFINET	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	86 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990