

RJ1 Keystone Cat.6, 8p IDC AWG24-22



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 545 1564
Спецификация	RJ1 Keystone Cat.6, 8p IDC AWG24-22
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09455451564

Название

Категория	Соединители
Серия	HARTING RJ Industrial®
Элемент	Розетка
Спецификация	RJ45

Версия

Метод подключения	Подключение смещением изоляции (IDC)
Размер	Версия Keystone
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	8

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.22 ... 0.32 mm ² одножильный и многожильный
Поперечное сечение проводника	AWG 24 ... AWG 22
Наружный диаметр провода	1.2 mm
Характеристики передачи сигналов	Кат. 6А Класс E _A до 500 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Циклы стыковки	≥750
Класс защиты согласно IEC 60529	IP20



Технические характеристики

Диаметр кабеля	5 ... 9 mm
----------------	------------

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	Белый Желтый
Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	Никелерованный
Группа горючести материала согласно UL 94 V-2	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1863 DUXR2.E470046 CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
PROFINET	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	30.2 g
Страна изготовления	Латвия
код ТН ВЭД ЕС	85366990