

Han 3A RJ45 HYBRID PLUG DC



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 57 308 0501 000
Спецификация	Han 3A RJ45 HYBRID PLUG DC
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09573080501000

Название

Категория	Соединители
Серия	RJ45 Гибридный
Элемент	Кабельный соединитель
Спецификация	Прямой
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух

Версия

Размер	Han [®] 3 A
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	8
Конфигурация контактов	V+, GND, V-
другие контакты	+ 3x 300 V DC

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.08 ... 0.22 mm ² Многожильный
Поперечное сечение проводника	AWG 28 ... AWG 24 Многожильный
Характеристики передачи сигналов	Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
Предельная температура	-40 ... +70 °C



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Триоксид сурьмы Свинец Никель

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
----------	--------

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	111 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85367000