

D-Sub crimp 15-pole female assembly



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 67 015 4701
Спецификация	D-Sub crimp 15-pole female assembly
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09670154701

Название

Категория	Соединители
Серия	D-Sub
Название	Стандарт
Элемент	Соединитель

Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Розетка
Размер	D-Sub 2
Тип соединения	Соединение печатной платы с кабелем Кабель - кабель
Число контактов	15
Тип блокировки	Крепежный фланец со сквозным отверстием Ø 3,1 мм

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.09 ... 0.82 mm ²
Поперечное сечение проводника	AWG 28 ... AWG 18
Наружный диаметр провода	2.4 mm
Расстояние между проводниками	≥1 mm
Длина пути тока утечки	≥1 mm
Сопротивление изоляции	>10 ¹⁰ Ω
Предельная температура	-55 ... +125 °C
Усилие вставки	≤50 N



Технические характеристики

Усилие расстыковки	≥4.5 N ≤33 N
Испытательное напряжение $U_{\text{ср.кв.}}$	1 kV
Hot plugging	Нет

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Термопластичная смола, армированная стекловолокном (PBTP) Плакированная сталь
Цвет (контактная вставка)	Черный
Материал (контакты)	Медный сплав
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Номер ECHA SCIP	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Свинец Триоксид сурьмы

Спецификации и допуски

Спецификации	DIN 41652 IEC 60807-3 CECC 75301-802
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079

Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	8.83 g
Страна изготовления	Китай



Pushing Performance

Коммерческие данные

код ТН ВЭД ЕС

85366990
