

DSUB FE 3W3 SHELL W/O CONTACTS



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 69 200 0033
Спецификация	DSUB FE 3W3 SHELL W/O CONTACTS
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09692000033

Название

Категория	Соединители
Серия	D-Sub
Название	Mixed
Элемент	Соединитель
Описание контактов	Прямой

Версия

Тип	Розетка
Размер	D-Sub 2
Число контактов	3
Число сигнальных контактов	0
Число специальных контактов	3
Тип блокировки	Крепежный фланец со сквозным отверстием Ø 3,1 мм
Подробные данные	Закажите специальные контакты отдельно.

Технические характеристики

Сопротивление изоляции	$> 5 \times 10^9 \Omega$
Предельная температура	-55 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥ 500
Испытательное напряжение $U_{\text{ср.кв.}}$	1 kV
Изоляционная группа	IIIa ($175 \leq \text{CTI} < 400$)
Hot plugging	Нет



Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Термопластичная смола, армированная стекловолокном (полиэстер) Кожух: сталь, луженая
Цвет (контактная вставка)	Зеленый
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Не содержится

Спецификации и допуски

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079
----------	-----------------------

Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	7.06 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990