

## Han CGM-M M40x1,5 D.20-26mm



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 00 000 5097
Спецификация	Han CGM-M M40x1,5 D.20-26mm
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/19000005097">https://b2b.harting.com/19000005097</a>

### Название

Категория	Аксессуары
Серии кабельных/блочных кожухов	Han® CGM-M
Тип аксессуара	Кабельный сальник

### Технические характеристики

Момент затяжки	≤15 Nm (в зависимости от используемого кабеля и уплотнительной вставки)
Размер под ключ	50
Предельная температура	-40 ... +100 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K согл. ISO 20653
Размер	M40
Ассортимент зажимов	20 ... 26 mm
Ширина между углами	55 mm

### Свойства материала

Материал (уплотнение)	NBR
Материал (кабельные сальники)	Латунь
Материал (пружинного зажима)	Полиамид (ПА)
Покрытие (аксессуары)	Никелерованный
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50



Pushing Performance

## Свойства материала

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния	Нафталин

## Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 514B QCRV.E479780
	CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	180.9 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	84849000