

Han CGM-P M32x1,5 D.13-20mm black



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

| | |
|---|---|
| Номер детали | 19 00 000 5186 |
| Спецификация | Han CGM-P M32x1,5 D.13-20mm black |
| HARTING eCatalogue - Информация о продукции | https://b2b.harting.com/19000005186 |

Название

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Категория | Аксессуары |
| Серии кабельных/блочных кожухов | Han® CGM-P |
| Тип аксессуара | Кабельный сальник |

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------|--|
| Момент затяжки | ≤6.5 Nm (в зависимости от используемого кабеля и уплотнительной вставки) |
| Размер под ключ | 42 |
| Предельная температура | -40 ... +100 °C |
| Класс защиты согласно IEC 60529 | IP68 IP69 / IPX9K согл. ISO 20653 |
| Размер | M32 |
| Ассортимент зажимов | 13 ... 20 mm |
| Ширина между углами | 46.8 mm |

Свойства материала

| | |
|---|-------------------|
| Материал (уплотнение) | NBR |
| Материал (кабельные сальники) | Полиамид (ПА) |
| Цвет (аксессуары) | RAL 9005 (черный) |
| Группа горючести материала согласно UL 94 V-0 | |
| RoHS | совместим |
| Состояние ВЭА | совместим |
| China RoHS | e |

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится



Pushing Performance

Свойства материала

| | |
|--|---------------|
| Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH | Не содержится |
| Особо опасные жидкости предписания REACH | Не содержится |
| Законопроект 65 штата Калифорния | Да |
| Законопроект 65 штата Калифорния | Свинец |

Спецификации и допуски

| | |
|----------|--|
| Допуски: | DNV GL |
| UL / CSA | UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780 |

Коммерческие данные

| | |
|---------------------|----------|
| Размер упаковки | 10 |
| Вес нетто | 41.68 g |
| Страна изготовления | Германия |
| код ТН ВЭД ЕС | 39269097 |