

## Han A Hood Coupler Thermoplastic M20



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 20 003 0720
Спецификация	Han A Hood Coupler Thermoplastic M20
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/19200030720">https://b2b.harting.com/19200030720</a>

### Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han A®
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабель - корпус кабеля

### Версия

Размер	3 A
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	1x M20
Тип блокировки	Одна защелка
Области применения	Стандартные кабельные и блочные кожухи для промышленного применения

### Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 с герметизирующим винтом 09 20 000 9918
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4 4X 12

### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Поликарбонат (PC)
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим



Pushing Performance  
Since 1945

## Свойства материала

Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
	EN 45545-2 (2020-08)
	R1 (HL 1-3)
	R7 (HL 1-3)

## Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	16.7 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85389099