

## Han 3HPR-HTE-SL-M20



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 40 003 0410
Спецификация	Han 3HPR-HTE-SL-M20
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/19400030410">https://b2b.harting.com/19400030410</a>

### Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han® HPR
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух

### Версия

Размер	3 A
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	1x M20
Тип блокировки	Стопорный винт
Области применения	Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях вне помещений
Содержимое упаковки	С винтом с прокладкой

### Технические характеристики

Момент затяжки (фиксация винтом)	2 Nm
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
	IP68
	IP69 / IPX9K согл. ISO 20653
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4
	4X
	12

### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
------------------------------------	------------



## Свойства материала

Поверхность (кабельный/блочный кожух)	Черное хромированное покрытие
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 9005 (черный)
Материал (фиксатор)	Нержавеющая сталь
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель
	EN 45545-2 (2020-08)
	R1 (HL 1-3)
	R7 (HL 1-3)

## Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	60 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099