

Han 24HPR-enlarged-HSM angled-3xM32



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 40 024 0968
Спецификация	Han 24HPR-enlarged-HSM angled-3xM32
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/19400240968

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han [®] HPR
Тип кабельного кожуха/корпуса	Накладной блочный кожух
Описание кабельного/блочного кожуха	Горизонтальное исполнение Увеличенный

Версия

Размер	24 В
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	3x M32
Области применения	Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях вне помещений
Подробные данные	Проходной блочный кожух 09 40 024 0368 в комплект не входит, заказывается отдельно.

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
	IP68
	IP69 / IPX9K согл. ISO 20653
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4
	4X
	12



Pushing Performance

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий Коррозионностойкий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 9005 (черный)
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	987 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099