

## Han-Eco Mod.6-HSE-M32-glanded



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 41 106 0522
Спецификация	Han-Eco Mod.6-HSE-M32-glanded
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/19411060522">https://b2b.harting.com/19411060522</a>

### Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han-Eco® Modular
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Описание кабельного/блочного кожуха	Со встроенным кабельным сальником

### Версия

Размер	6 В
Слоты для модулей	3
Версия	Боковой ввод
Кабельный ввод	1x M32
Тип блокировки	Две защелки

### Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Количество циклов повторных фиксаций	≥500
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
Ассортимент зажимов	13 ... 21 mm

### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Полиамид (ПА) Армированный стекловолокном
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 9005 (черный)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	



## Свойства материала

RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится

## Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61984
	EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3
	EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3
	EN 45545-2 R24: HL1, HL2, HL3
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	135.8 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099